



FICHA TÉCNICA

MULTICHAPISCO

FT 02 rev0 JP 30/01/2020

DESCRIÇÃO

Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. O Multichapisco é um produto sintético que proporciona boa adesão das argamassas aos mais diversos substratos. Aumenta a impermeabilidade, resistência aos choques e desgastes. Minimiza também a retração de argamassas.

Indicado para:

- Chapisco projetado, de piso, parede e teto;
- Estucagem, fixador de caiação;
- Ponte de aderência para argamassa de contrapiso;
- Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização.

Embalagem

Balde de 3,6 e 18 litros.

Rendimento

Composto adesivo para chapisco, ponte de aderência, estucagem, rejuntamento, pintura e plastificante para gesso	300 g/m ²
Composto adesivo para chapisco rolado	200 g/m ²

Cor

Branca

RECOMENDAÇÕES DE USO

Cuidados

- Nunca misturar o produto com outro material;
- Verificar suas ferramentas de trabalho;
- Utilizar os EPI's adequados;
- Não utilizar a massa além do seu prazo de validade.

Preparo

- As bases a serem aplicadas devem estar secas, limpas livres de resíduos que impeçam o contato do produto com a base;
- Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está isenta de pó ou de oleosidade;
- Preparar conforme recomendações da ABNT/NBR 7200 – Execução de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimentos;
- Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas;
- Nunca usar o produto puro, como tinta.



FICHA TÉCNICA

MULTICHAPISCO

FT 02 rev0 JP 30/01/2020

Aplicação

Chapisco e ponte de aderência	Traço indicado: 1 parte de cimento Portland: 3 partes de areia média (1:3). Amolentar com solução de Multichapisco: água (1:2). Não é recomendado o uso de cimento pega lenta (CP III e IV)
Chapisco em paredes	Aplicar com colher de pedreiro ou com equipamento de projeção. O chapisco também pode ser feito na forma de pintura, utilizando rolo para textura e, preferencialmente areia grossa.
Estucagem	Pode ser usado para estucagem em estruturas de concreto, podendo misturar cimento comum ou branco para obter várias tonalidades de acabamento. Utilizar a solução de Multichapisco: água (1:2) para amolentar a calda.
Plastificante e retardante para gesso	O produto pode ser utilizado como plastificante e retardante para revestimento de gesso. Utilizar a solução Multichapisco: água 1:1 para amolentar o revestimento de gesso

ARMAZENAMENTO

Empilhamento máximo de 3 baldes;
Conservar na embalagem original e fechada;
Armazenar em local seco e protegido contra intempéries.

NORMAS DE REFERÊNCIA

NBR 7200

VALIDADE

12 meses a partir da fabricação